



LCD Version



Socket Version  
(Case B)



Plug Version  
(Case C)

## DELTRIX AW 系列 - AC Pro 充電樁

Deltrix AF 系列交流充電器非常適合安裝在您的車庫、商業、辦公樓或房車停車場。交流充電樁占地面積小，部署迅速。適用於商業和辦公樓，城市綜合樓或城市公共充電站等停車場可較長時間慢速充電的場合。

### 主要特徵

- 體積小，重量輕
- 4.3 英寸觸控式螢幕顯示器
- 掃描或刷卡充電—可選配
- 支援手機遠端充電監控—可選配
- IP54 防護等級，室內室外均可使用
- 壁掛式或落地式按需安裝
- A 型 RCD 和 6mA 直流剩餘電流保護 MID 經認證的電能表，測量精確
- 智能家居加載管理--可選配
- 電纜長度 5M (CHAdeMO), 5M (CCS), 5M(GB/T) - 可接受定制
- 乙太網、Wi-Fi 和 4G 模組支援平臺 - 可選配
- 後臺系統與 OCPP 1.6 按需集成
- 易於安裝和操作
- 可完全定制（顏色和標誌）

### 應用領域

- 公共和私人車庫
- 酒店和餐館
- 電動汽車經銷商
- 商業車隊運營商
- 電動汽車基礎設施運營商和服務提供者

## 技術規格

型號	7AW	11AW	22AW
<b>產品資訊</b>			
充電類型	Mode 3		
輸入/輸出功率和電流	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 V ±10%, 單相</li> <li>400 V ±10%, 三相</li> <li>50/60 Hz</li> </ul>		
輸入連接	L + N + PE	3P + N + PE	3P + N + PE
功率因數	>0.99 @ 滿載		
滿載效率	≥95%		
輸出保護	過流、過熱、過壓、欠壓、接地故障，包括直流剩餘電流保護。打開蓋子可停止充電功能。		
接地故障保護	Type A 30mA AC 和 6mA DC		
輸入/輸出電壓	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 V ±10%, 單相</li> <li>400 V ±10%, 三相</li> <li>50/60 Hz</li> </ul>		
接地網絡	PEN 故障檢測（選配）		
<b>環境</b>			
工作溫度	-20~50°C		
濕度	5%-90% RH, 非冷凝		
高度	<2000m		
防護等級	電纜型號：IP65; IK08 插座/快門型號：IP54; IK08		
<b>通用</b>			
狀態提示	LED/LCD; 應用程式		
用戶界面	應用程式		
顯示資訊	充電過程和狀態、警報和警告資訊 - 可選配		
對外通信	乙太網、Wi-Fi 和 4G - 可選配		
對內通信	CAN Bus / RS485		
尺寸(H x W x D)	440x210x150(mm)		
重量	10KG		
電纜長度	5M (CHAdeMO), 5M (CCS), 5M(GB/T) 可定制		
後臺集成	OCPP 1.6J		
用戶認證	<ul style="list-style-type: none"> <li>應用程式</li> <li>RFID 咭</li> <li>QR 二維碼</li> <li>即插即用</li> <li>近距離無線通訊</li> </ul>		
安全標準	IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-21-2; RCD IEC 62955		
認證	<ul style="list-style-type: none"> <li>CE</li> <li>TR 25:2022</li> </ul>		
冷卻	自然風冷卻		
<b>產品型號</b>	7AW0220	11AW0380	22AW0380

**香港獨家經銷商**  
**躍兔能源有限公司**  
 香港紅磡德豐街 22 號  
 海濱廣場二期 11 樓 1103 室  
 電話: +852 6687 3711  
 電郵: [lisachoi@rabbit-energy.com](mailto:lisachoi@rabbit-energy.com)